

AKEMI® TRANSFORMER

Ultra fast color intensification on natural stone and Engineered Stone Intensificación de color muy rápida sobre piedra natural y Engineered Stone Intensification rapide de couleur sur la pierre naturelle et les composites

Field of Application:

- for a fast color intensification and refreshment
- especially suited to adjust the color of treated (light) edges and dripping surfaces to that of glazed (dark) surfaces of countertops
- for natural stone, terrazzo, concrete ashlar and Engineered Stone (quartz-based surfaces)
- for brushed, glazed, fine ground and polished stone surfaces

Properties:

- higher spreading rate than other color intensifiers: 30 – 50 m²/l on polished surfaces
- strong and durable color deepening effect

Attention:

It is generally recommended to prepare a sample area! Observation of Technical Instruction Sheet is mandatory (www.akemi.com).

Campo de aplicación:

- para la intensificar rápidamente y refrescar el color
- especialmente apto para adaptar el color de los bordes (claros) trabajados y las superficies para escurrir resinadas (oscuras) en las mesas de trabajo
- para piedra natural, terrazo, bloques de hormigón y Engineered Stone (cuarzo compuesto)
- para superficies cepilladas, satinadas, finamente rectificadas y pulidas

Características:

- rendimiento más alto que los otros intensificadores de color: 30 – 50 m²/l sobre superficies pulidas
- efecto de intensificación fuerte y duradero

Atención:

Preparare por principio una superficie de prueba! Es obligatorio prestar atención a la ficha técnica (www.akemi.com).

Domaine d'utilisation:

- pour l'intensification et le ravivement rapide de couleur
- spécialement conçu pour harmoniser la couleur des chants et des égoûttoirs (éclaircis après usinage) avec les surfaces résinées (foncées) des plans de travail
- pour la pierre naturelle, le terrazzo, le béton aggloméré et les composites
- pour des surfaces brossées, satinées, finement adoucies et polies

Propriétés:

- rendement plus important que d'autres renforcements de couleur: 1 l pour 30 – 50 m² sur des surfaces polies
- effet d'intensification puissant et durable

Attention:

Procéder à un essai au préalable! Veuillez impérativement respecter la fiche technique (www.akemi.com).

Size	Sales unit	Art.-No.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Tamaño	Unidad de venta	No. de ref.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Conditionnement	Unité	Réf.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Propriétés Perfil de cualidades Propriétés	TRANSFORMER	Darkener SUPER Intensificador de color SUPER Renforcement de Couleur SUPER	Color Intensifier Intensificador de color Renforcement de Couleur	Color Intensifier W Intensificador de color W Renforcement de Couleur W
Entry of strong color intensification * Inicio de la intensificación de color fuerte * Début de l'intensification de couleur intensive *	5 – 10 min	2 – 4 h	3 – 6 h	3 – 6 h
For Engineered Stone Para Engineered Stone Pour les composites	■	◇	○	★
For black stones / Para piedras negras / Pour les pierres noires (e.g. Nero Assoluto, Impala Black, Galaxy)	■	■	◇	◇
For colored stones / Para piedras de color / Pour les pierres colorées (e.g. Multi Color Red, Santa Cecilia, Venetian Gold, Uba Tuba)	■	■	◇	◇
For concrete ashlar and terrazzo Para bloques de hormigón y terrazo Pour le béton aggloméré et le terrazzo	■	■	○	○
On polished, glazed, fine ground surfaces Sobre fondos pulidos, satinados, finamente rectificadas Sur des surfaces polies, satinées, finement adoucies	■	■	○	●
On rough, coarsely ground surfaces Sobre fondos rugosos, gruesamente rectificadas Sur des surfaces brutes, grossièrement adoucies	◇	◇	■	■
Spreading rate per liter * Rendimiento por litro * Rendement par litre *	30 – 50 m ² **	20 – 40 m ² **	10 – 20 m ²	5 – 15 m ²
Protection against water and dirt (full efficiency) Protección contra agua y suciedad (eficacia total) Protection contre l'eau et la saleté (pleine efficacité)	~ 7 days	~ 7 days	~ 5 – 7 days	~ 14 days
Weather resistance Resistencia a la intemperie Résistance aux intempéries	■	■	■	■
Odour during treatment Olor durante el tratamiento Odeur pendant le traitement	○	●	●	★
Capacity to breathe Capacidad de respiración Capacité respiratoire	■	■	■	■
Application on humid surfaces Aplicación sobre fondos húmedos Application sur fonds humides	★	★	★	◇

*) depending on the absorptivity of the stone
depende de la capacidad de absorción de la piedra
suivant le pouvoir absorbant de la pierre

**) polished surface
superficie pulida
surface polie

■ very good
muy bueno
très bien

◇ good
bueno
bien

○ low
poco
peu

● very low
muy poco
très peu

★ none
ninguno
non

Advantages are accentuated in grey colour. / Las ventajas de los productos están realizadas con el color gris. / Les avantages du produit sont surlignés en gris.